
Product Specifications

Timestrip® PLUS 30°C 12 HOUR BOT

反応温度	30℃
ストップ温度	27℃
温度精度	±1℃
時間精度	±15%(定温環境下)
表示時間	1,2,4,8,12時間
ラベル寸法	19mm（幅）x 40mm（高さ）x 0.5mm（厚み）
スタートボタン厚み	最大2.5mm
ラベル材質	ラテックス、PVCフリーのポリマー材料及びアルミパウチカプセル
化薬色素	ブリスター内にカプセル化された青色の化薬色素は「食品化学コーデックス」及び「FDA*1認定(第21項)GRAS*2」に認定
保管方法	直射日光や熱源を避けた室温環境の冷暗所で保存 推奨保管温度：22℃ 推奨保管湿度：20% ～ 80%RH
起動方法	手動（起動ボタンを押し込む）
設置方法	背面粘着テープを汚れのない乾いた平面にボタンが上になるように貼り付ける
防水性	防滴（浸水は不適切）
製品寿命	3年間 （適切な環境で保管された状態で）
包装単位	100枚/袋



使用前



使用後(反応済み)

Model 51056-01
30℃

製造元：Timestrip® UK Ltd.

- 1回使い切りタイプ
- 低コスト
- ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能
- 不可逆性(一度変色すると元に戻らない)
- ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示

使用方法:

Timestrip® PLUSは反応温度を超えると、製品右部の白いウィンドウが青色に不可逆的に変色します。また、下記の手順に従ってご使用下さい。

1. ラベルの起動は、反応温度以上の環境で行います。起動時の環境が反応温度以下の場合は、本製品を反応温度以上になるまで温めて下さい。
2. 起動ボタン を押し込んで起動します。正しく起動できると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」と表示されます。
3. 起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いて下さい。（1時間以上、本製品をストップ温度以下の環境に置いて下さい。）
4. 背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けて下さい。

*1 FDA：米国食品医薬品局
*2 GRAS：FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして認証された物質

※本製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。
※上の写真は製品イメージ写真です。

デルタトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております

SS0169 16C1 J26BH27YF

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATC ITM棟 | TEL：06-6616-5900 | FAX：06-6616-5902 | www.dtijapan.co.jp